

# コンテナローリー

## 650ℓ



予告なく仕様を変更する事があります

## 計算しつくされたタンクスタイルは節税に大きなメリット

### 主要スペック

型 式	650ℓ 型	
タンク仕様	積載容量	650ℓ
	タンク寸法	長 1390mm 幅 1120mm 高 960mm
	材質	鋼板/SS400 板厚/3.2mm 京都市消防局水圧検査済(指定数量以上) 福知工業株式会社水圧検査済(指定数量以下)
	内外面処理	内外面共パーカライジング防錆処理 外面ウレタン樹脂塗装
	ホース収納設備	ホースハンガー装着 最大巻取(φ25mm×20m) ※ホースリール無
	ホースリール	単体S型 手動ホースリール(φ25mm×20m) ※オプション
	その他	安全弁・設地導線・緊急閉鎖弁・静電気除去装置・手動ノズル(オートノズルはオプション)等消防法に適合したものを装備
外装標準装備品	消火器 3.5kg 粉末1本各合成樹脂カバー付 危険物表示板 30cm角	

### 各機種性能

型 式	標準12V型(12V 0.75t ~ 1.5t車)	
標準装備ホース	φ25mm×10m	
吐出性能(手動ノズル)	毎分約60ℓ	
流量計	最大指示量	999.95ℓ
	最小指示量	0.05ℓ

※ポリ容器等への給油速度は消防法により毎分60ℓ以下です。

※積載には高床、又は平低床の車輛が適しますが、荷台にタイヤカバーの出ている低床車の場合は、タンクの前脚から後脚までの寸法により、タンクの取付位置を確認してください。

**福知工業株式会社** 〒604-8473 京都市中京区西ノ京南壺井町8番地  
TEL: 075-802-2371 (代表) FAX: 075-822-0585